



**Com Anel**



**Sem Anel**

Código	Modelo	Ø
09 01 02 2006	C/ Anel	6
09 01 02 2008		8
09 01 02 2010		10
09 01 02 2012		12
09 01 02 3006	S/ Anel	6
09 01 02 3008		8
09 01 02 3010		10
09 01 02 3012		12

Ø Bucha (mm)	6,0	8,0	10,0	12,0
Comprimento (mm)	35	50	60	69
Ø Broca (mm)	6,0	8,0	10,0	12,0
Ø Parafuso (mm)	3,0 a 4,0	4,0 a 5,0	6,0 a 8,0	5/16"
Profun. Furo (mm)	45	60	70	79

**Características**

- Único modelo de bucha capaz de adequar-se em qualquer situação de fixação, garantindo uma carga de arrancamento extremamente segura para qualquer tipo de base de ancoragem.
- Devido ao seu formato trabalha por expansão ou deformação.

**Aplicações**

Indicada para concreto, tijolo sólido, perfurado ou oc e blocos de concreto. Pode ser utilizado também em chapas de madeira e placas de gesso acartonado, a partir das seguintes espessuras:

Ø Bucha (mm)	6,0	8,0	10,0	12,0
Espessura Mín. (mm)	8,0	12,5	25,0	5/16"

**Importante**

- O comprimento do parafuso deve ser, no mínimo, 5 mm maior que o comprimento da bucha, para que o efeito de expansão ou deformação seja corretamente realizado.

**Efeito Deformação**



**Efeito Expansão**

