



Uso Manual
ou Pistola



Cód.	Con./Peso Líq.	Tipo	Emb.
01 05 03 5320	500ml/320g	Manual	12
01 05 03 5720	750ml/720g	Pistola	12

Aplicações

Indicada para fixação de batentes, molduras, caixilhos de portas e janelas, juntas em chaminés, tetos, telhados e placas isolantes. Preenchimento e vedação das cavidades de divisórias e paredes (conduítes, arremates, detalhes, etc), fundos de banheiras de hidromassagem, dutos, suportes de ar condicionados, tubulações elétricas isolamentos térmicos e acústicos.

Na indústria automotiva e náutica pode ser utilizada para preenchimento e vedação das cavidades de divisórias e paredes, reparos de baú de alumínio, painéis e suporte de instrumentos.

Dados Técnicos	
Cor	Amarelo Claro
Base	Poliuretano
Temperatura de aplicação (°C)	+5 a +30
Resistência à temperatura (°C)	-50 a +90
Formação de película (min)	12 a 16min
Tempo de cura (h)	18h
Rendimento 500ml (L)	16
Rendimento 750ml (L)	36

Características

- Excelente adesão na maioria dos materiais de construção sem uso de primer;
- Cura rápida;
- Depois de curado pode ser cortada, perfurada ou pintada;
- Excelente estabilidade dimensional;
- Proporciona ótima fixação;
- Ótimo isolamento acústico;
- Livre de CFC (Clorofluorcarbonetos);
- Não agriete a camada de ozônio.

Modo de Usar

- Deixe as superfícies limpas e livres de sujeiras;
- Agite a lata vigorosamente cerca de 20 vezes;
- Coloque o gatilho aplicador na válvula (500ml) ou na pistola aplicadora (somente em 750ml);
- A aplicação deverá ser feita com a lata virada de “cabeça para baixo”;
- Umedeça as superfícies a serem vedadas com água limpa;
- Aplique o produto;
- Nunca preencha toda a área ou cavidade, pois a espuma vai expandir preenchendo o espaço necessário.

Importante

- O tempo de cura pode variar em função das condições climáticas;
- Quando curado, somente pode ser removido por meio mecânico;
- Após a utilização parcial ou total do produto, não desconecte o bico aplicador, mantenha a embalagem para cima até que se forme uma porção de espuma na ponta do bico aplicador.
- Na reutilização, corte a ponta do aplicador;
- Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água;
- Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere.)