

## FIX CUBA 40

Selante monocomponente para adesão de mármore, granitos e aço inox.



### Características

- Ótima aderência em aço inox, cerâmica, granito e mármore;
- Cola e veda simultaneamente;
- Permanentemente flexível após curado, acompanhando o movimento das pedras coladas;
- Aplicação fácil e rápida;
- Aceita pintura após secagem total do produto;
- Como referência um tubo de 310g rende 13 metros lineares de um filete com Ø5mm.

### Aplicações

Indicado para colagem e vedação de cubas de aço inox, porcelanas sobrepostas ou encaixadas e pias em mármore ou granito.

### Modo de Usar

- Limpe e desengordure as superfícies antes da aplicação do produto.
- Fure o bico do cartucho, rosqueie o bico aplicador, cortando-o para obter a largura do filete desejado.
- Use o aplicador para utilizar o produto.
- É recomendado o uso de fita crepe para proteger as bordas de onde o produto será aplicado.
- Risque a pedra e aplique o produto na borda da cuba com um movimento contínuo.
- Coloque a cuba sobre a pedra na posição correta e pressione a mesma.
- Colocar um peso sobre a cuba e fazer o acabamento antes da cura do selante.

### Importante

- Após aberto, recomenda-se deixar um cordão de aproximadamente 1cm para fora do bico, desta maneira é possível a utilização do produto até o final.
- As ferramentas podem ser limpas com MEK ou acetona. Após a cura pode ser necessário o uso de um abrasivo.

Código	Cor	Peso Líq.	Embalagem
01 02 03 2267	Cinza	310g	24
01 02 03 3267	Branco		

### Dados Técnicos

Formação de Película (min)	20
Cura Total (h)	24
Dureza (Shore A)	40
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,16
Temperatura de Trabalho (°C)	-30 a +80
Alongamento (%)	600
Resistência à Tração (kgf/cm <sup>2</sup> )	40,80

Informações para um cordão de 3mm de espessura, com umidade relativa do ar de 55% a uma temperatura de 23°C