

## VEDA CALHAS FLEX

Selante monocomponente híbrido



Código	Cor	Conteúdo	Embalagem
01 05 05 0330	Alumínio	280ml	24

### Características

- Produto secativo;
- Excelente poder de adesão;
- Vulcaniza (seca) em temperatura ambiente;
- Não escorre durante a aplicação.

### Aplicações

Indicado para vedação e união de superfícies e emendas de calhas, rufos, coifas, telhas, pingadeiras, galvanizados, juntas de condutores de ar condicionado e sistemas de ventilação, entre outros.

### Modo de Usar

- Limpe e desengordure as superfícies antes da aplicação do produto.
- Fure o bico do cartucho, rosqueie o bico aplicador, cortando-o para obter a largura do filete desejado.
- Use o aplicador para utilizar o produto.
- É recomendado o uso de fita crepe para proteger as bordas de onde o produto será aplicado.
- No sentido vertical, aplicar de baixo para cima.
- Use uma espátula para promover uma boa adesão e dar um melhor acabamento.

### Importante

- Após aberto, recomenda-se deixar um cordão de aproximadamente 1cm para fora do bico, desta maneira é possível a utilização do produto até o final.

### Dados Técnicos

Formação de Película (min)	20 a 40
Cura Total (h)	24
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,48
Temperatura de Trabalho (°C)	-30 a +90
Alongamento (%)	400
Resistência à Tração (kgf/cm <sup>2</sup> )	10

Informações para um cordão de 3mm de espessura, com umidade relativa do ar de 55% a uma temperatura de 23°C