

CORREDIÇA TELESCÓPICA MASTER



**3 ESFERAS
POR CARRINHO
NA 45mm**
MAIOR RESISTÊNCIA E
DURABILIDADE, MELHOR DESLIZE



**CHAPA COM
DOBRA DE REFORÇO
NA LATERAL**



**ACABAMENTO
PREMIUM**



**PARES EM
EMBALAGEM
SELADA**

Largura: 35mm		
Código	Comprimento (L)	Embalagem
10 01 06 3527	250mm	20 pares
10 01 06 3532	300mm	
10 01 06 3537	350mm	
10 01 06 3542	400mm	
10 01 06 3547	450mm	
10 01 06 3552	500mm	
10 01 06 3557	550mm	

Largura: 45mm		
Código	Comprimento (L)	Embalagem
10 01 06 4527	250mm	20 pares
10 01 06 4532	300mm	
10 01 06 4537	350mm	
10 01 06 4542	400mm	
10 01 06 4547	450mm	
10 01 06 4552	500mm	
10 01 06 4557	550mm	
10 01 06 4562	600mm	

Características

- 28kg (35mm) e 40kg (45mm) de capacidade de carga do par;
- Abertura total e deslizamento com esferas de aço;
- Até 80.000 ciclos de abertura;
- Trava fim de curso para a retirada da gaveta;
- Furação sistema 32mm.

Aplicações

Indicada para uso em gavetas de madeira que necessitam abertura completa como gaveteiros de armário, quadros de pastas suspensas, arquivos, fichários, equipamentos eletrônicos e automação, entre outros.

L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)
250			96			232				96	246		160	
300			128			282					296	128	96	
350						332					346		128	
400		64		64	35	382					396	160	160	35
450		128				432					446	192	192	
500		160				482			96	128	496		192	
550	96					532		96			546	224	224	
600						582					596	256	256	

