

SISTEMA PARA PORTA DE CORRER - S20



CÓDIGO	EMB.
10 09 02 0001	1 par

Características

- Suporta até 40kg;
- Sustentação na base;
- Instalação: Sobrepor;
- Rolamento Blindado;
- Anti Descarrilamento;
- Uso em portas de madeira e alumínio.

PARA PORTAS DE ATÉ 	ESPESSURA DA PORTA 15 a 25mm	TRILHOS SUPERIOR INFERIOR	KIT PARA 1 PORTA
-------------------------------	--	--	-----------------------------

COMPONENTES DO KIT PARA 1 PORTA

- 2un - Carro deslizador
- 2un - Freio
- 8un - Parafusos 4 X 20 CC
- 2un - Guia

PRECAUÇÕES ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM:

- O cálculo para a altura da porta deve ser:
Vão do móvel - 35mm = Altura da porta.
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 40 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- CHAVE PHILLIPS
- TRENA
- FURADEIRA

É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

MEDIDAS DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

1ª ETAPA Fazer as furações na porta conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

MDF

ALUMÍNIO

Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

2ª ETAPA Fazer as furações na porta conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

Utilize o furadeira para fazer as furações.

Fixar o guia no local onde foram feitas as furações.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

3ª ETAPA Fazer as furações no trilho superior.

Obs.: Fazer o primeiro furo a partir de 15mm da borda para fixar o freio.

Obs.: Para evitar o empenamento, faça as furações a cada 400mm de distância.

Utilize o furadeira para fazer as furações.

4ª ETAPA Fixar os trilhos superior e inferior.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

5ª ETAPA Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

Obs.: Para a fixação do freio deve ser respeitada a medida de 15mm da borda do trilho até o furo do freio.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

VERIFIQUE SE A MONTAGEM DA PORTA ESTÁ CORRETA.

MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL

6ª ETAPA Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

7ª ETAPA Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.

Obs.: Antes de regular a altura da porta, pressione o botão para desbloquear.

Obs.: Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave Phillips.