



Cód.	Modelo	Grão	Emb.
03 02 04 2115	115x20mm	40	10
03 02 06 2115	115x20mm	60	10
03 02 08 2115	115x20mm	80	10
03 02 12 2115	115x20mm	120	10

APLICAÇÃO:

Indicado para operações de lixamento em cordões de solda, rebarbação, remoção de sujeiras, lixamento de bordas e remoção de tintas em chapas e peças.

DADOS TÉCNICOS

Código	Ø Externo		Ø Furo		RPM Máximo	Formato do centro	Grão	Embalagem
	mm	pol	mm	pol				
03 02 04 2115	115	4.1/2"	22,2	7/8"	13.300		40	1
03 02 06 2115							60	
03 02 08 2115							80	
03 02 12 2115							120	

CARACTERÍSTICAS:

- Desbasta proporcionando um bom acabamento em apenas uma etapa;
- As lixas possuem uma camada dissipadora de calor e é isenta de cloro, ferro e enxofre;
- Reduz etapas no processo de lixamento, comparado aos discos de desbaste comuns.

IMPORTANTE:

- Verifique sempre o acoplamento das flanges de fixação do eixo;
- Sempre utilize EPI's durante a operação;
- A vida útil do disco depende da dureza do material a ser desbastado. Quanto mais duro o metal, maior o desgaste do disco;
- Fazer movimentos de pêndulo durante a operação minimiza o esforço e faz com que o desbaste fique mais fácil e limpo;
- Discos abrasivos são produtos que absorvem água do ambiente e isso diminui a vida útil do disco.



- O disco deve ser utilizado com ângulo de 15° a 25° em relação a peça/obra.