



Cód.	Prod.	Cont.	Emb.
01 05 05 0330	Alumínio	350g	24

### APLICAÇÃO:

Indicado principalmente para colagem de vidros e espelhos em azulejos e paredes. Também indicado para vedação de madeira, móveis, juntas em automóveis, superfícies metálicas e de PVC e elementos pré-fabricados na construção civil.

### DADOS TÉCNICOS:

Cor	Branco
Temperatura de Trabalho	-50 a +250
Dureza (Shore A)	22
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1
Tempo de Posicionamento	10min
Cura Parcial	50min
Cura Total (Cordão 3mm)	24h
Alongamento	>700
Resistência a tração (kgf/cm <sup>2</sup> )	8

Informações com umidade relativa do ar de 50% a uma temperatura de 23°C

### CARACTERÍSTICAS:

- Não agride o espelho;
- Monocomponente;
- Isento de solventes e isocianatos;
- A prova d'água;
- Amigável ao meio ambiente;
- Baixo encolhimento;
- Antibacteriano.

### MODO DE USAR:

- Limpar e secar bem a superfície onde o espelho será fixado, removendo poeiras, óleos e graxas;
- Limpe a parte traseira do espelho onde o produto será aplicado, com um pano macio e umedecido com álcool;
- Em seguida passe um pano seco para retirar o excesso;
- Corte a ponta do tubo e insira o bico aplicador cortado em um ângulo de 45°;
- Coloque o tubo na pistola aplicadora;
- Aplique o produto na parte traseira do espelho, distribuindo 7 cordões retos, equidistantes e com medidas conforme tabela abaixo:

ÁREA DO ESPELHO	COMPRIMENTO DO CORDÃO X ESPESSURA X ÁREA		
	4mm	5mm	6mm
0,50m <sup>2</sup>	10cm	13cm	15cm
0,75m <sup>2</sup>	15cm	19cm	23cm
1,00m <sup>2</sup>	20cm	25cm	30cm
1,25m <sup>2</sup>	25cm	32cm	38cm
1,50m <sup>2</sup>	30cm	38cm	45cm
1,75m <sup>2</sup>	35cm	44cm	53cm
2,00m <sup>2</sup>	40cm	50cm	60cm
2,50m <sup>2</sup>	50cm	63cm	75cm
3,00m <sup>2</sup>	60cm	75cm	90cm

- Após aplicado o produto, junte as superfícies obedecendo a distância mínima de 3mm entre o espelho e o substrato onde está sendo colado o espelho, permitindo o escoamento da umidade;
- Faça os ajustes de posicionamento do espelho em até 10min após a junção ao substrato;
- Calce o espelho para permitir a adesão inicial;
- Retire os calços depois de no mínimo 30 minutos após a instalação. Recomenda-se 2 horas.