



Cód.	Prod.	Cont.	Emb.
01 02 13 0300	Transp.	300ml	12

APLICAÇÃO:

Por ser transparente é indicado para vedações e colagem de vidros e envidraçamento de sacadas. Aplicado na construção civil em juntas de dilatação, pisos, mármore, granitos, madeira, MDF, entre outros. Possui diversas aplicações automotivas como colagem de faróis e carrocerias além da substituição de pregos e parafusos no uso doméstico.

DADOS TÉCNICOS:

Temperatura de Trabalho (°C)	-45 a +160
Dureza (Shore A)	35
Densidade (g/cm ³)	1,65
Tempo de posicionamento	20min
Cura Parcial	40min
Cura Total (Cordão 3mm)	24h
Alongamento	> 650%
Resistência a tração (10cm ²)	200kg

Informações com umidade relativa do ar de 50% a uma temperatura de 23°C

CARACTERÍSTICAS:

- 100% transparente;
- Super forte, 200kg/10cm²;
- Elasticidade 600%;
- 2 em 1, cola e veda;
- Resistente aos raios UV;
- Pode ser Pintado;
- Sem cheiro;
- Não mancha o mármore;
- Cura rápida;
- Antifungo;
- Pode ser aplicado em partes molhadas.

MODO DE USAR:

- Limpe e desengordure a superfície antes da aplicação do produto.
- Para melhor acabamento, cubra as partes onde não será aplicado com fita crepe.
- Corte a ponta do cartucho.
- Rosqueie o bico aplicador que deverá ser cortado em um ângulo de 45° e coloque o cartucho na pistola aplicadora, segurando em um ângulo de 45°.
- Aplique o produto em forma de cordão.
- Junte as partes e pressione-as. Para peças pesadas ou que receberão esforço, utilize um suporte (fita adesiva, calço, etc) e mantenha as peças presas até a cura total do adesivo.
- O excesso do produto deve ser retirado imediatamente com um pano úmido.
- Limpe o bico e tampe-o.