

ADESIVO DE POLIURETANO FLEX

Selante monocomponente a base de poliuretano



Características

- Ótima resistência a vários tipos de substratos;
- Produto monocomponente pronto para uso;
- Vulcaniza (seca) em temperatura ambiente;
- Resiste aos agentes climáticos, ao envelhecimento, vibração, umidade, ozônio e temperaturas abaixo de zero;
- Não mancha as superfícies;
- Não escorre durante a aplicação;
- Ótima resistência à óleos, gasolina, hidrocarbonetos, ácidos inorgânicos diluídos e álcalis.
- Como referência um tubo de 310ml rende 43 metros lineares de um filete com Ø3mm.

Aplicações

Indicado para colagem e vedação de diversos substratos, tais como vidro, metal, concreto e construções de alvenaria. Preenche juntas internas e externas, tais como pisos e calhas.

Modo de Usar

- Limpe e desengordure as superfícies antes da aplicação do produto.
- Fure o bico do cartucho, rosqueie o bico aplicador, cortando-o para obter a largura do filete desejado.
- Use o aplicador para utilizar o produto.
- É recomendado o uso de fita crepe para proteger as bordas de onde o produto será aplicado.
- Use uma espátula para promover uma boa adesão e dar um melhor acabamento.

Importante

- Após aberto, recomenda-se deixar um cordão de aproximadamente 1cm para fora do bico, desta maneira é possível a utilização do produto até o final.
- As ferramentas podem ser limpas com MEK ou acetona. Após a cura pode ser necessário o uso de um abrasivo.

Código	Cor	Conteúdo	Embalagem
01 05 03 0230	Cinza	300ml	24
01 05 03 0330	Branco		
01 05 03 0430	Preto		
01 05 03 0240	Cinza	400ml	20
01 05 03 0340	Branco		
01 05 03 0440	Preto		
01 05 03 0260	Cinza	600ml	
01 05 03 0360	Branco		
01 05 03 0460	Preto		

Dados Técnicos

Formação de Película (min)	30 a 40
Cura Total (h)	24
Dureza (Shore A)	30
Densidade (g/cm ³)	1,45
Temperatura de Trabalho (°C)	-30 a +90
Alongamento (%)	600
Resistência à Tração (kgf/cm ²)	12

Informações para um cordão de 3mm de espessura, com umidade relativa do ar de 55% a uma temperatura de 23°C