



CARACTERÍSTICAS:

- Monocomponente
 - facilidade na aplicação;
 - limpeza durante o uso;
- Anaeróbico
 - Cura na ausência de ar;
- Preenche as folgas entre as roscas
 - Evita corrosão e ferrugem;
 - Evita afrouxamento;
 - Elimina reaperto;
 - Impede vazamentos;
- Torque médio;
 - Suporta médias cargas e vibrações.

IMPORTANTE:

- Folgas diferentes das máximas recomendadas podem afetar a velocidade de cura, bem como a resistência do produto;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Manter em local fresco e arejado, em temperatura de 15°C a 25°C, longe de metais e produtos químicos.

MODO DE USAR:

Limpe as peças retirando sujeira e oleosidade. Aplique o produto em uma das partes, monte e ajuste para total preenchimento dos espaços.

COMPOSIÇÃO:

Adesivo a base de Dimetacrilato de Poliglicol, contém Hidroperóxido de Cumeno.

Cód.	Produto	Cor	Peso/Líqu.	Emb.
0102092005	220	Vermelho	50g	10
0102092805	228	Vermelho	50g	10

APLICAÇÃO:

Indicado para fixadores roscados em geral, tais como parafusos, porcas, prisioneiros, entre outros.

DADOS TÉCNICOS:

PRODUTO	PESO LÍQ.	CÓDIGO	COR	FOLGA (mm)	VISCOSIDADE (CP)	CURA PARCIAL (min)	CURA TOTAL (h)	TORQUE DE QUEBRA (N.m)	TORQUE RESIDUAL (N.m)	TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	APLICAÇÃO
220	50g	0102092005	Vermelho	0,25	6.000 a 8.000	20	24	25 a 45	25 a 45	-60 a +150	Roscas de médio e grande porte que necessitam de alta resistência a elevados níveis de choques, vibrações e esforços com grandes folgas.
228	50g	0102092805	Vermelho	0,16	400 a 650	20	24	22 a 42	20 a 40	-60 a +150	Roscas de médio e grande porte que necessitam de alta resistência a elevados níveis de choques, vibrações e esforços com médias folgas.

TABELA DE EQUIVALÊNCIA:

POWERBOND	LOCTITE	WURTH	TEKBOND	THREE BOND	TRABASIL - CIANO
220	275/277	W777	120	1329/1329B	Ra3
228	262/271	W771	128	1305/1324Z	Ra2

Tabela sujeita a alteração sem prévio aviso. Os dados constantes são baseados nos manuais das empresas produtoras. Para informações específicas de cada produto, consulte boletim técnico do produto ou o site do fabricante.