



Cód.	Prod.	Cont.	Emb.
01 02 05 1035	Bege	300g	6

**APLICAÇÃO:**

Indicado para colagem de madeira, tijolo, cerâmica, concreto, metal, compensado, pedra, MDF, vidro, drywall, PVC e plásticos (exceto polietileno, polipropileno, silicone e politetrafluoretileno). Resistente à intempéries, podendo ser utilizado tanto em ambientes internos como externos.

**DADOS TÉCNICOS:**

Cor	Branco
Temperatura de Trabalho	-50 a +250
Dureza (Shore A)	22
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1
Tempo de Posicionamento	10min
Cura Parcial	50min
Cura Total (Cordão 3mm)	24h
Alongamento	>700
Resistência a tração (kgf/cm <sup>2</sup> )	8

Informações com umidade relativa do ar de 50% a uma temperatura de 23°C

**CARACTERÍSTICAS:**

- Adesivo monocomponente de alta resistência;
- Elimina o uso de prego, parafusos, fitas e outros elementos de fixação;
- Concorrente direto com *Henkel Cascola - Monta e fixa Pl600*;

**MODO DE USAR:**

- Corte a ponta do cartucho;
- Rosqueie o bico aplicador que deverá ser cortado em um ângulo de 45°;
- Coloque o cartucho na pistola aplicadora e segure inclinando em ângulo de 45°;
- Aplique o produto em forma de cordão, pontos ou alise com uma espátula. Junte as partes e pressione-as. Para peças pesadas ou que receberão esforço, utilize um suporte (fita adesiva, calço, etc) e mantenha as peças presas até a cura total do adesivo;
- O excesso do produto deve ser retirado imediatamente com um pano úmido. Limpe o bico e tampe-o.