



| Cód. | Prod. | Cont. | Emb. |
|---------------|--------|-------|------|
| 01 02 13 1300 | Branco | 350g | 30 |
| 01 02 13 2300 | Cinza | 350g | 30 |

APLICAÇÃO:

Indicado principalmente para fixação de lanças em gradeamentos, painéis, perfis, rodapés, cerâmica, soleiras de portas e janelas, caixilhos, molduras, placas de isolamento, cortiça, vidro, lã de vidro, placas de aglomerado, gesso, tijolo, concreto, esquadrias de madeira, PVC e alumínio. Pode ser aplicado em épocas chuvosas e em superfícies molhadas.

DADOS TÉCNICOS:

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de Trabalho (°C) | -45 a +160 |
| Dureza (Shore A) | 35 |
| Densidade (g/cm³) | 1,65 |
| Tempo de posicionamento | 20min |
| Cura Parcial | 40min |
| Cura Total (Cordão 3mm) | 24h |
| Alongamento | > 650% |
| Resistência a tração (10cm²) | 200kg |

Informações com umidade relativa do ar de 50% a uma temperatura de 23°C

CARACTERÍSTICAS:

- Super forte, 200kg/10cm²;
- Elasticidade 600%;
- 2 em 1, cola e veda;
- Resistente aos raios UV;
- Pode ser Pintado;
- Sem cheiro;
- Não mancha o mármore;
- Cura rápida;
- Antifungo;
- Pode ser aplicado em partes molhadas.

MODO DE USAR:

- Limpe e desengordure as superfícies antes da aplicação do produto.
- Para melhor acabamento, cubra as partes onde não será aplicado com fita crepe.
- Corte a ponta do cartucho.
- Rosqueie o bico aplicador que deverá ser cortado em um ângulo de 45° e coloque o cartucho na pistola aplicadora, segurando em um ângulo de 45°.
- Aplique o produto em forma de cordão.
- Junte as partes e pressione-as. Para peças pesadas ou que receberão esforço, utilize um suporte (fita adesiva, calço, etc) e mantenha as peças presas até a cura total do adesivo.
- O excesso do produto deve ser retirado imediatamente com um pano úmido.
- Limpe o bico e tampe-o.